

## INFORMAZIONI PRODOTTO

# WOW! UNITÀ DI SERVIZIO ASSISTENZA A/C CO<sub>2</sub> COOLIUS C20



### COOLIUS C20

Sistema completamente automatico senza sprechi di tempo per modelli di veicolo con aria condizionata CO<sub>2</sub>.



# UNITÀ DI SERVIZIO ASSISTENZA A/C CO<sub>2</sub> COOLIUS C20

## Serie WOW! COOLIUS: servizio di assistenza A/C completamente automatico

### Unità di servizio assistenza A/C COOLIUS C20 (art. num. W050 122 000) composta da:

- Unità di servizio assistenza A/C COOLIUS C20
- Tubi di servizio flessibili con accoppiatori standard (lunghezza 3 m)
- Guida rapida (con link al sito web per le istruzioni operative in più lingue)
- Database con la quantità di rabbocco dei veicoli
- Istruzioni apparecchio (opzionali)

Contattate il vostro rappresentante WOW! o Würth per conoscere la disponibilità specifica del paese.

## Caratteristiche

- **Sicuro e a prova di futuro**
- **Affidabile e preciso**
- **Orientato alla pratica**
- **Universale**

### Per i sistemi di gestione termica di piccole dimensioni con refrigerante R744

Per il raffreddamento e il riscaldamento del sistema di gestione termica nei veicoli elettrici e ibridi come autoveicoli, van o veicoli commerciali.

### Ideale per l'utilizzo mobile

Funzionamento possibile con trasformatore di tensione.

### Design compatto

Predisposto per i veicoli ibridi ed elettrici.

### Componenti di facile manutenzione

Impiego di componenti di alta qualità e appositamente abbinati, per intervalli di manutenzione prolungati.

### Inserimento dati tramite touchscreen

Navigazione del menu semplice e intuitiva e funzionamento con il display touchscreen.

### La concentrazione di CO<sub>2</sub> non aumenta

La concentrazione di CO<sub>2</sub> in officina non diventa eccessiva, perché il tubo flessibile di scarico da 5 m può semplicemente essere posato all'esterno.

### Il servizio assistenza di WOW! fa la differenza\*

Offriamo soluzioni (di assistenza) pratiche e siamo sempre pronti a rispondere alle tue domande, al telefono, online o di persona.

## Dati tecnici

Dimensioni	530 x 530 x 920 mm
Peso	37 kg
Rivestimento	Metallo con robusta copertura in plastica
Alimentatore di lavoro	230 V / 50 Hz
Intervallo temperatura di funzionamento	0 / +40 °C
Refrigerante	R744
Serbatoio refrigerante	Senza serbatoio interno
Bilancia refrigerante	50 kg di carico

\* Non disponibile in tutti i Paesi.

# UNITÀ DI SERVIZIO ASSISTENZA A/C CO<sub>2</sub> COOLUS C20

## Dati tecnici

Pressione operativa max.	160 bar
Controllo del livello di azoto/formazione di gas	Manuale con kit esterno
Scarico olio esausto	Automatico
Capacità della bottiglia - chiusura ermetica	200 ml
Precisione olio/UV	± 2 g
Precisione carica del refrigerante	± 15 g
Capacità della pompa del vuoto	100 l/min
Pressione finale (McLeod abs)	0,05 mb
Capacità di estrazione	60 g/min
Sensore pressione elettronico	Incluso
PAG/Carica olio POE	Automatico
Capacità della bottiglia di olio PAG/POE	200 ml
In opzione capacità della bottiglia di olio PAG/POE in sacchetti sigillati	Sacchetti di olio da 150 ml chiusi ermeticamente
Capacità standard della bottiglia additivo UV	200 ml
In opzione capacità della bottiglia additivo UV in sacchetti uv sigillati	Sacchetti di olio da 150 ml chiusi ermeticamente
Carica di refrigerante	Automatico
Programma di lavaggio	Opzionale
Display comodo	Display grafico touch da 7"
Segnale acustico	Per errori e suggerimenti
Aggiornamento del database veicolo	Tramite porta USB
Impostazione del proprio database veicolo	Possibile
Stampante integrata	Con stampe multiple
Valvole di alta e bassa pressione	A controllo elettronico
Indicatore di pressione	Digitale
Indicatore di pressione per la pressione delle bottiglie di refrigerante	Digitale
Accoppiatori rapidi	SAE
Tubi di servizio 3 m	SAE
Compensazione tubi di servizio	Automatico
Certificazioni	Certificazione CE



### Comprendere i veicoli

Grazie alle soluzioni orientate al futuro per la diagnostica dei veicoli, i test delle emissioni di scarico e il servizio assistenza A/C.



### Servizio assistenza completo

I nostri servizi comprendono tutto, dalla consulenza, alle istruzioni, alla riparazione, manutenzione e addestramento direttamente con un numero verde con gli esperti. Contatta la tua filiale nazionale Würth per informazioni sullo scopo dei servizi.



### Con la potenza di Würth

In collaborazione con il gruppo Würth, ti offriamo tutto ciò di cui hai bisogno per riparare con successo le auto.



Ulteriori informazioni sono disponibili su  
**[www.wow-portal.com/en/coolius](http://www.wow-portal.com/en/coolius)**

#### WOW! Würth Online World GmbH

Filiale Arlesheim  
4144 Arlesheim - Svizzera

Telefono +41 61 706 70 80  
Fax +41 61 706 70 89  
[info@wow-portal.ch](mailto:info@wow-portal.ch)

**[www.wow-portal.ch](http://www.wow-portal.ch)**

Seguici

