

PRODUKTINFORMATION

WOW! CO₂ KLIMASERVICEGERÄT COOLIUS C20



COOLIUS C20

Vollautomatisches, zeitsparendes System für Fahrzeugtypen mit CO₂ Klimaanlage.



CO₂ KLIMASERVICEGERÄT COOLIUS C20

WOW! COOLIUS-Serie – vollautomatischer Klimaschutz

Klimaservicegerät COOLIUS C20 (Art. Nr. W050 122 000) bestehend aus:

- Klimaservicegerät COOLIUS C20
- Serviceschläuche mit Standardschnellkupplungen (Länge 3 m)
- Kurzbedienungsanleitung (mit Webseitenlink zur mehrsprachigen Bedienungsanleitung)
- Fahrzeugfüllmengendatenbank
- Geräteeinweisung (optional)

Eigenschaften

- **Sicher und zukunftsfähig**
- **Zuverlässig und genau**
- **Praxisorientiert**
- **Universell**

Für kleinvolumige Thermomanagementsysteme mit R744 als Kältemittel

Zum Kühlen und Heizen des Thermomanagementsystems in Elektro- und Hybridfahrzeugen wie PKW, Transporter oder Nutzfahrzeuge.

Mobiler Einsatz

Betrieb mit Spannungswandler möglich.

Kompakte Bauweise

Einsatzbereit für Hybrid- und Elektrofahrzeuge.

Servicefreundliche Komponenten

Einsatz hochwertiger und speziell abgestimmter Komponenten für eine lange Lebensdauer.

Dateneingabe durch Touchscreen

Intuitive und einfache Menüführung und Bedienung mit dem Touchscreendisplay.

CO₂ Konzentration steigt nicht an

Die CO₂ Konzentration in der Werkstatt wird nicht zu hoch, da der 5m lange Ablassschlauch einfach nach Draußen gelegt werden kann.

WOW! Service macht den Unterschied

Wir bieten praxisorientierte (Service-) Lösungen und stehen Ihnen bei Fragen zur Seite, telefonisch, online oder persönlich. Egal ob unsere Expertenhotline oder Servicetechniker im Außendienst und vieles mehr.

Technische Daten

Abmessungen	530 x 530 x 920 mm
Gewicht	37 kg
Gehäuse	Metall mit robuster Kunststoffabdeckung
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz
Arbeitstemperaturbereich	0 / +40 °C
Kältemittel	R744
Kältemittelspeicher	Ohne internen Tank
Kältemittelwaage	50 kg belastbar

CO₂ KLIMASERVICEGERÄT COOLIUS C20

Technische Daten

Max. Betriebsdruck	160 bar
Stickstoff- /Formiergasprüfung	Automatisch (Externes Kit notwendig)
Altöl Ablass	Automatisch
Altölfascheninhalt - geschlossen	200 ml
Öl/UV Genauigkeit	± 2 g
Kältemittel Füllgenauigkeit	± 15 g
Vakuumpumpenleistung	100 l/min
Absolutes Vakuum (McLeod abs)	0,05 mb
Absaugleistung	60 g/min
Elektronischer Drucksensor	Integriert
PAG-/POE-Ölbefüllung	Automatisch
PAG-/POE-Öl Flascheninhalt	200 ml
Optional PAG / POE-Öl Flaschenkapazität versiegelte Ölbeutel	150 ml, Hermetisch geschlossene Ölgebinde
UV-Additiv Flascheninhalt	200 ml
Optional UV-Additiv Flasche Kapazität versiegelte UV-Beutel	150ml, Hermetisch geschlossene Ölgebinde
Kältemittel Befüllung	Automatisch
Spül-Programm	Optional
Übersichtliches Display	7" Touch-Grafikbildschirm
Akustischer Signalgeber	Bei Fehlern und Hinweisen
Update der Fahrzeugdatenbank	Über USB-Schnittstelle
Anlage eigene Fahrzeugdatenbank	Möglich
Integrierter Drucker	Mit Mehrfachdruck
Hochdruck- und Niederdruck-Ventile	Elektronisch gesteuert
Manometer	Digital
Manometer für Druck der Kältemittelflasche	Digital
Schnellkupplungen	SAE
Serviceschläuche 3 m	SAE
Serviceschlauchlängenausgleich	Automatisch
Zulassungen	CE-Zertifizierung



Fahrzeuge verstehen

Durch zukunftsorientierte Lösungen für die Fahrzeugdiagnose, Kalibrierung, Abgasuntersuchung und den Klimageservice.



Umfassender Service

Von Beratung über Einweisung, Reparatur, Instandsetzung, Wartung, Training bis hin zur Expertenhotline.



Powered by Würth

In Kooperation mit der Würth-Gruppe erhalten Sie von uns alles für die erfolgreiche Fahrzeugreparatur.



Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.wow-portal.com/coolius

WOW! Würth Online World GmbH

Zweigniederlassung Arlesheim
4144 Arlesheim · Schweiz

Telefon +41 61 706 70 80
Telefax +41 61 706 70 89
info@wow-portal.ch

www.wow-portal.ch

Werde
Fan der
WOW!

